

Fördervoraussetzungen im Gebäudebestand nach dem Marktanreizprogramm der BAFA

Errichtung einer Solarkollektoranlage zur kombinierten Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung mit mindestens 7 m² Bruttokollektorfläche (Vakuumröhrenkollektoren) bei einem Pufferspeichervolumen von mindestens 50 l/m².



Bruttokollektorfläche 7-14 m²



Speichervolumen 50 l/m²

Förderbeispiel bei Errichtung einer Solarkollektoranlage ohne Kesselaustausch

Förderung der Solaranlage gemäß MAP	2.000,- Euro
NEU 20 % Zusatzförderung gemäß APEE seit 01.01.2016	400,- Euro
NEU Zuschuss für Heizungsoptimierung seit 01.01.2016	600,- Euro

	3.000,- Euro

Förderbeispiel bei Errichtung einer Solarkollektoranlage mit Kesselaustausch

Förderung der Solaranlage gemäß MAP	2.000,- Euro
Kesselaustausch gemäß MAP	500,- Euro
NEU 20 % Zusatzförderung gemäß APEE seit 01.01.2016	500,- Euro
NEU Zuschuss für Heizungsoptimierung seit 01.01.2016	600,- Euro

	3.600,- Euro